



201719121737

韶关市环境监测中心站

监 测 报 告

(韶)环境监测(水)字(2018)第088号

项目名称: 污水排放状况监测

受检单位: 韶关市花拉寨生活垃圾填埋场

监测类别: 监督性监测

报告日期: 2018年06月06日

韶关市环境监测中心站
(业务专用章)



一、监测目的

根据环境保护部《关于印发〈国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)〉和〈国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)〉的通知》(环发〔2013〕81号)的相关要求,我站2018年05月14日对韶关市花拉寨生活垃圾填埋场废水排放进行监督性监测。

二、企业信息

企业名称: 韶关市花拉寨生活垃圾填埋场

联系人: 刘主任

联系电话: 13826375511

三、监测内容

全厂污染源监测点位、监测因子见表1。

表1 全厂污染源点位布设

污染源类型	排污口编号	排污口位置	监测因子
污水	S5093	填埋场渗滤液	pH值,五日生化需氧量,六价铬,化学需氧量,总氮,总汞,总砷,总磷,总铅,总铬,总锌,总镉,悬浮物(不可滤残渣),氨氮,粪大肠菌群,色度,铊
	S5092	污水处理厂排放口	pH值,五日生化需氧量,六价铬,化学需氧量,总氮,总汞,总砷,总磷,总铅,总铬,总锌,总镉,悬浮物(不可滤残渣),氨氮,流量,粪大肠菌群,色度,铊

采样人员: 陈俊、邓伟韬

分析人员: 陈军、丁炜炜、李洁、张力、李华、张奇、陈唯炜、周丽珍

监测日期是2018年05月14日,分析时间是2018年05月14日—2018年05月19日,瞬时采样1次。

四、监测项目、监测方法、使用仪器及检出限

监测分析方法依据、监测仪器见表2。

表2 监测分析方法依据

监测因子	监测方法依据	监测仪器	检出限	单位
pH 值	GB/T 6920-1986	PHBJ-260 型便捷式 pH 计	—	无量纲
悬浮物	GB/T 11901-1989	BSA224S-CW 赛多利斯电子天平	4	mg/L
化学需氧量	HJ 828-2017	酸式滴定管	4	mg/L
五日生化需氧量	HJ 505-2009	YSI 5000 溶解氧仪 (新)	0.5	mg/L
氨氮	HJ/T 195-2005	GMA3386 气相分子吸收光谱仪	0.020	mg/L
总氮	HJ 636-2012	UV-1700 紫外分光光度计	0.05	mg/L
总磷	GB/T 11893-1989	722N 可见分光光度计	0.01	mg/L
色度	GB/T 11903-1989	—	—	倍
粪大肠菌群	HJ/T 347-2007	LRH-250A 培养箱	20	个/L
六价铬	GB/T 7467-1987	722N 可见分光光度计	0.004	mg/L
总汞	HJ 694-2014	AFS-920 双道原子荧光光度计	0.00004	mg/L
总砷	HJ 694-2014	AFS-933 双道原子荧光光度计	0.0003	mg/L
铊	HJ 700-2014	7700X Series ICP-MS 电感耦合等离子质谱仪	0.00002	mg/L
总镉	HJ776-2015	ULTIMA2 电感耦合等离子发射光谱仪	0.005	mg/L
总锌	HJ776-2015	ULTIMA2 电感耦合等离子发射光谱仪	0.004	mg/L
总铬	HJ776-2015	ULTIMA2 电感耦合等离子发射光谱仪	0.03	mg/L
总铅	HJ776-2015	ULTIMA2 电感耦合等离子发射光谱仪	0.07	mg/L

五、执行标准

执行标准如下表 3：

表 3 执行标准

监测类型	点位名称	点位位置	依据名称	依据编码
污水	污水排放口	污水处理厂排放口	生活垃圾填埋场 污染控制标准	GB16889-2008
污水	填埋场渗滤液	填埋场渗滤液	--	--

六、监测结果

废水监测结果见表 4。

表 4 废水监测结果

样品编号	采样位置	监测因子	单位	监测结果	执行标准 值	达标情况
S5092	污水处理厂排放口	pH 值	无量纲	8.18	--	--
		五日生化 需氧量	mg/L	3.4	30	达标
		六价铬	mg/L	ND	0.05	达标
		化学需氧 量	mg/L	10	100	达标
		总氮	mg/L	1.64	40	达标
		总汞	mg/L	ND	0.001	达标
		总砷	mg/L	0.0054	0.1	达标
		总磷	mg/L	0.03	3	达标
		总铅	mg/L	ND	0.1	达标
		总铬	mg/L	ND	0.1	达标
		总锌	mg/L	0.006	--	--
		总镉	mg/L	ND	0.01	达标
		悬浮物	mg/L	ND	30	达标
		氨氮	mg/L	0.180	25	达标
		流量	m³/h	17	--	--
		粪大肠菌 群	个/L	260	10000	达标
		色度	倍	4	40	达标
		铊	mg/L	0.00004	--	--
S5093	填埋场渗 滤液	pH 值	无量纲	7.61	--	--
		五日生化 需氧量	mg/L	1.12×10³	--	--
		六价铬	mg/L	ND	--	--
		化学需氧 量	mg/L	5.50×10³	--	--
		总氮	mg/L	1.35×10³	--	--
		总汞	mg/L	0.00010	--	--
		总砷	mg/L	0.0720	--	--

		总磷	mg/L	9.19	--	--
		总铅	mg/L	0.07	--	--
		总铬	mg/L	0.33	--	--
		总锌	mg/L	0.269	--	--
		总镉	mg/L	ND	--	--
		悬浮物	mg/L	480	--	--
		氨氮	mg/L	658	--	--
		粪大肠菌群	个/L	≥24000	--	--
		色度	倍	1600	--	--
		铊	mg/L	0.00022	--	--

备注：ND 表示该数据低于分析方法的检出限，污水处理厂排放口流量为在线流量。

七、结论

该公司污水厂排放口排水中所监测的项目排放浓度均低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008 的要求。

以下空白。

报告编写：

邱劭婷

审核：

谢文好

签发：



(副站长)

签发日期：2018年6月9日

韶关市环境监测中心站(业务专用章)